

Lámina Pintro O-30

Lámina de gran aplicación en la instalación de muros, techos y bardas para la industria de la construcción. Cubiertas con vertientes no mayores a 15 m y pendiente mínima del 10%. Cubiertas curvas mediante combado previo.

»» Sustratos y Recubrimientos

| Producto | Grado |
|-------------|---|
| Zintro | Acero estructural SS33 Fy= 80 ksi mínimo |
| Zintro Alum | Acero estructural SS33 Fy= 80 ksi mínimo, |
| Pintro | Acero estructural SS33 Fy= 80 ksi mínimo |

»» Características del producto

- Fabricado en acero de alta dureza.
- Por su ligereza, facilita las maniobras en transportación e instalación.
- Pendiente mínima: 20%, longitud máxima de vertiente: 15.0 m
- Traslape mínimo recomendado: 200 mm (7.9")

»» Rango dimensional

- Disponible en calibres: 28* y 32
- Disponibles para el mercado de la construcción con una longitud mínima de 1,830 mm (6") y máxima de 12,000 mm (39' 4.4") y para el mercado comercial con longitudes de 2,440 mm (8), 3,050 mm (10) y 3,660 mm (12')

*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.



Traslape longitudinal

| Ancho efectivo 720 mm | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------|-------|-------------------|
| calibre | Espesor nominal acero base | | Peso | |
| | pulg | | kg/ml | kg/m ² |
| | a | | | |
| 28* | 0.0149 | (0.3785) | 2.97 | 3.81 |
| 32 | 0.0097 | (0.2464) | 2.02 | 2.60 |

*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

** Sólo en Grado SS80

Pesos teóricos +/- 7%

